

POULIES



SEDRA MARINE

FRANCE

Tél. : + 33 (0) 5 62 28 32 52 - Fax : + 33 (0) 5 62 28 40 68
e-mail : info@sedra-marine.fr - Site : <http://www.sedramarine-ard.com>



POULIES

Nouvelles poulies ouvrantes renforcées



418
avec crochet

419
avec manille

404
de renvoi

- Crochets forgés en acier allié trempés et revenus.
- Tés à émerillon, étriers et manilles en acier forgé.
- Les suspentes avec crochets et avec manilles de 114 mm à 356 mm de diamètre sont interchangeables.
- Peuvent être équipées de coussinets en bronze ou roulements à rouleaux.
- Le dispositif d'ouverture permet l'insertion du câble lorsque la poulie est suspendue à une traverse d'échafaudage.
- Peuvent être équipées d'un linguet SS-4055.
- Graisseurs sous pression.
- Les poulies 418 et 419 de 76 mm à 457 mm sont équipées d'un ressort de retenue exclusif empêchant la perte du boulon.

Diam. réa (mm)	Code du roul.	No. stock			Diam. câble†† (mm)	CMU* (tonnes métriques)	Poids pp (kg)		
		418	419	404			418	419	404
76**	BB	169043	169212 †	177132	8	2	4.3	3	3
76**	BB	108038	109037 †	102016	10	2	4.3	3	3
114**	BB	169089	169249	167866	10	4	11	12	6
114**	BB	108065	109064	102025	13	4	11	12	6
152	BB	168419	169258	177203	16	8	26	27	15
	RB	199644	202658	177258					
152	BB	108127	109126	102098	19	8	26	27	15
	RB	108154	109153	102114					
203	BB	199671	202710	177294	16	8	33	34	21
	RB	199715	169301	167893					
203	BB	108225	109224	102169	19	8	33	34	21
	RB	108252	109251	102187					
254	BB	199788	202872	177409	16	8	41	42	29
	RB	199840	169338	177463					
254	BB	108323	109322	102230	19	8	41	42	29
	RB	108350	109359	102258					
305	BB	169169	202961	178890	16	8	48	49	36
	RB	199911	169347	178934					
305	BB	108421	109420	102301	19	8	48	49	36
	RB	108458	109457	102329					
356	BB	194920	169356	-	16	8	55	56	-
	RB	199948	167857	-					
356	BB	108528	109527	-	19	8	55	56	-
	RB	108546	109545	-					
406	BB	199975	203041	-	19	15	130	135	-
	RB	200008	203087	-					
406	BB	108608	109607	-	22	15	130	135	-
	RB	108626	109625	-					
457	BB	200099	203130	-	22	15	150	155	-
	RB	200151	203176	-					
457	BB	108644	109643	-	26	15	150	155	-
	RB	108662	109661	-					

* La charge minimale de rupture est égale à 4 fois la CMU. ** Disponibles seulement avec bague. Les 76 et 114 mm ont des coussinets de bronze auto-lubrifiants.

† Munis d'un diam. int. de 31,75 mm

‡ Peuvent être livrées pour différents diam. de câble sur demande à la commande.

Note : A la commande, préciser taille et numéro de stock, crochet ou manille, roulement à rouleaux ou bague bronze, diam. câble.

POULIES

Poulies ouvrantes pour travaux intensifs



L-160
avec crochet



L-160
manille pivotante



L-160
de renvoi

- Crochet en acier allié forgé trempé et revenu.
- Conçues pour un changement de câbles rapide et efficace. Ouverture en quelques secondes en faisant juste tourner le crochet.
- Toutes les pièces sont forgées.
- Flasques spécialement profilées empêchant le câble de se coincer.
- Disponible avec crochet, manille ou axe seul (de renvoi)
- Peuvent être équipées d'un linguet SS-4055
- Conçues pour résister à la fatigue.

Moufle n°	Code de roul.	No. stock	Accessoire	Diam. réa (mm)	CMU* (t)	Diam. câble (mm)	Poids pp (kg)
L-5-H	BB RB	599506 599515	Crochet	127	5.4	13	6.94
L-5-S	BB RB	599524 599533	Manille	127	5.4	13	6.80
L-5-T	BB RB	599542 599551	de renvoi	127	5.4	13	4.54
L-6-H	BB RB	599560 599579	Crochet	149	11	19	14
L-6-S	BB RB	599588 599597	Manille	149	11	19	14
L-6-T	BB RB	599604 599613	de renvoi	149	11	19	8.07

* La charge minimale de rupture est égale à 4 fois la CMU.

Poulies ouvrantes à usage général



L-170
avec crochet



L-170
manille pivotante



L-170
de renvoi

- Crochet en acier allié forgé trempé et revenu.
- Ouverture et fermeture en quelques secondes sans aucun outil.
- Disponible avec crochet, manille ou axe seul (de renvoi).
- Toutes les pièces sont forgées.
- Peuvent être équipées de câbles ou de cordage de chanvre.
- Peuvent être équipées d'un linguet SS-4055.
- Conçues pour résister à la fatigue.

Moufle n°	Code de roul.	No. stock	Accessoire	Diam. réa (mm)	CMU* (t)	Diam. câble (mm)	Calibrage cordage chanvre	Poids pp (kg)
L-45-H	BB RB	599800 599819	Crochet	105	4.5	13	32	5.75
L-45-S	BB RB	599828 599837	Manille	105	4.5	13	32	5.75
L-45-T	BB RB	599846 599855	de renvoi	105	4.5	13	32	3.86

* La charge minimale de rupture est égale à 4 fois la CMU.

Note : veuillez spécifier à la commande, roulement à rouleaux ou bague bronze.

POULIES

Poulies ouvrantes Super Champion



430
avec crochet

431
avec manille

407
de renvoi

- Crochets ou manilles pivotants forgés et trempés.
- Les suspentes avec crochets et avec manilles de 203 à 356 mm de diamètre sont interchangeables.
- Peuvent être équipées de coussinets en bronze ou de roulements à rouleaux.
- Le dispositif d'ouverture permet l'insertion du câble lorsque la poulie est suspendue à une traverse d'échafaudage.
- Peuvent être équipées d'un linguet SS-4055.
- Graisseurs sous pression.
- Les poulies 430 et 431 de 203 à 356 mm sont équipées d'un ressort de retenue exclusif empêchant la perte du boulon.
- Conçues pour résister à la fatigue.



Disponible avec linguet

Diam. réa (mm)	Code roul.	No. stock			Diam. câble † (mm)	CMU* (t)	Poids pp (kg)		
		430	431	407			430	431	407
203	BB	208448	169891	184286	26	20	34	39	19
	RB	169882	209214	168017					
203	BB	120023	121022	103523	28	20	34	40	19
	RB	120041	121040	103541					
254	BB	208475	209232	184311	26	20	40	46	25
	RB	208509	209269	184348					
254	BB	120096	121095	103603	28	20	40	46	25
	RB	120112	121111	103621					
305	BB	208536	169917	184375	26	20	47	52	32
	RB	208554	209303	184393					
305	BB	120176	121175	103685	28	20	47	52	32
	RB	120194	121193	103701					
356	BB	208572	209321	184419	26	20	56	61	41
	RB	208590	170424	184437					
356	BB	120256	121255	103765	28	20	56	61	41
	RB	120274	121273	103783					
457	BB	208689	209410	184552	26	25	109	118	75
	RB	208732	209465	184605					
457	BB	119482	119561	119641	28	25	109	118	75
	RB	119491	119570	119650					
508	BB	-	209483	184623	28	30	170	181	98
	RB	208787	169864	184650					
508	BB	119507	119589	119669	32	30	170	181	98
	RB	119516	119598	119678					
610	BB	208812	209526	184687	28	30	204	215	132
	RB	208858	209553	184721					
610	BB	119525	119605	119687	32	30	204	215	132
	RB	119534	119614	119696					

* La charge minimale de rupture est égale à 4 fois la CMU.

† Peuvent être livrées pour différents diamètres de câbles sur commande.

Note : Lors de la commande, veuillez préciser la taille et le numéro de stock de la moufle, si elle est à crochet ou à manille, à roulement à rouleaux ou bague bronze ainsi que le diamètre du câble.

POULIES

Poulies ouvrantes légères Light Champion à deux réas



408

Double avec crochet



409

Double avec manille

- Une poulie ouvrante légère à double réas.
- Crochets ou manilles pivotants forgés et trempés.
- Peuvent être équipées de coussinets en bronze ou de roulements à rouleaux.
- Le dispositif d'ouverture permet d'introduire facilement le câble dans les deux réas en retirant un seul boulon.
- Peuvent être équipées d'un linguet SS-4055.
- Graisseurs sous pression.
- Conçues pour résister à la fatigue.

Diam. réa (mm)	Code de roul.	No. stock		Diam. câble†† (mm)	CMU* (t)	Poids pp (kg)	
		408	409			408	409
114 †	BB	168026	194809	10	4	8.16	8.16
114 †	BB	104023	105022	13	4	8.16	8.16
152	BB RB	194266 194319	194863 173831	16	12	20	22
152	BB RB	104103 104121	105102 105120	19	12	20	22
203	BB RB	194355 168035	194916 195014	16	12	24	26
203	BB RB	104185 104201	105184 105200	19	12	24	26
254	BB RB	194471 194532	195087 195149	16	12	32	34
254	BB RB	104265 104283	105264 105282	19	12	32	34
305	BB RB	194578 168044	195185 195229	16	12	41	43
305	BB RB	104345 104363	105344 105362	19	12	41	43
356	BB RB	194621 194649	195247 195265	16	12	45	48
356	BB RB	104425 104443	105424 105442	19	12	45	48

* La charge minimale de rupture est égale à 4 fois la CMU.

† Peuvent être livrées pour différents diamètres de câbles sur commande.

†† Disponible avec bague bronze seulement.

Note : lors de la commande, veuillez préciser la taille et le numéro de stock de la moufle, si elle est à crochet ou à manille, à roulement à rouleaux ou bague bronze ainsi que le diamètre du câble.

POULIES

Poulies ouvrantes Super Champion à deux réas



432
avec crochet



433
avec manille

- Le dispositif d'ouverture permet d'introduire facilement le câble dans les deux réas en retirant un seul bouton.
- Crochets ou manilles pivotants forgés et trempés.
- Graisseurs sous pression.
- Peuvent être équipées de coussinets en bronze ou de roulements à rouleaux.
- Peuvent être équipées d'un linguet SS-4055.

Diam. réa (mm)	Code du roul.	No. stock		Diam. câble† (mm)	CMU* (t)	Poids pp (kg)	
		432	433			432	433
8	BB	209624	209811	26	20	48	53
	RB	209642	209839				
8	BB	122021	123020	28	20	48	53
	RB	122049	123048				
10	BB	209660	209857	26	20	55	61
	RB	209697	209884				
10	BB	122094	123093	28	20	55	61
	RB	122110	123119				
12	BB	209722	209919	26	20	64	69
	RB	209740	209937				
12	BB	122174	123173	28	20	64	69
	RB	122192	123191				
14	BB	209768	209955	26	20	86	92
	RB	209786	209973				
14	BB	122254	123253	28	20	86	92
	RB	122272	123271				

* La charge minimale de rupture est égale à 4 fois la CMU.

† Disponible avec bague bronze seulement.

Note : lors de la commande, veuillez préciser la taille et le numéro de stock de la moufle, si elle est à crochet ou à manille, à roulement à rouleaux ou bague bronze ainsi que le diamètre du câble.

POULIES

Poulies ouvrantes Champion



420
avec crochet



421
avec manille



406
de renvoi



- Les crochets et les flasques sont en acier allié forgé trempé et revenu.
- Les manilles et les étriers sont en acier forgé trempé et revenu.
- Les flasques sont conçues pour empêcher le câble de se coincer.
- Peuvent être équipées de coussinets de bronze ou de roulements à rouleaux à joint étanche.
- Le dispositif d'ouverture permet d'introduire un câble pendant que la poulie est suspendue à une traverse d'échafaudage.
- Peuvent être équipées d'un linguet SS-4055.
- Graisseurs sous pression.
- Conçues pour résister à la fatigue.
- Les suspentes avec crochet et avec manille sont interchangeables.

Diam. réa (mm)	Code de roul.	No. stock			Diam. câble † (mm)	CMU* (t)	Poids pp (kg)		
		420	421	406			420	421	406
152	BB	110025	110524	103024	19	12	18	22	11
	RB	110052	110551	103042					
152	BB	169374	169481	167973	22	12	18	22	11
	RB	169392	204120	167982					
203	BB	110123	110622	103104	19	15	23	26	14
	RB	110150	110659	103122					
203	BB	169418	169515	167991	22	15	23	26	14
	RB	169445	204193	168008					
254	BB	204415	169524	184179	19	15	29	32	19
	RB	204442	169542	184213					
254	BB	110221	110720	103186	22	15	29	32	19
	RB	110258	110757	103202					

* La charge minimale de rupture est égale à 4 fois la CMU.

† Peuvent être livrées pour différents diamètres de câbles sur commande.

Note : lors de la commande, veuillez préciser la taille et le numéro de stock de la moufle, si elle est à crochet ou à manille, à roulement à rouleaux ou bague bronze ainsi que le diamètre du câble.

POULIES

Poulies ouvrantes - travaux intensifs



8" 410 - Ouverte



410
avec crochet



411
avec manille



405
de renvoi

- Crochets à émerillon, étriers, manilles et réas en acier forgé.
- Les suspentes sont trempées et revenues.
- Les suspentes avec crochet et avec manille sont interchangeables.
- Peuvent être équipées de coussinets en bronze ou de roulements à rouleaux.
- Les flasques sont boulonnées en trois points pour plus de rigidité.
- Peuvent être équipées d'un linguet SS-4055.
- Graisseurs sous pression.

Diam. réa (mm)	Code roul.	No. stock			Diam. câble † (mm)	CMU* (t)	Poids pp (kg)		
		410	411	405			410	411	405
152	BB	106021	106520	102524	19	12	19	22	11
	RB	106058	106557	102542					
152	BB	168062	168589	167928	22	12	19	22	11
	RB	168464	193971	167937					
203	BB	106110	106628	102604	19	15	24	27	15
	RB	106156	106655	102622					
203	BB	168106	168918	167946	22	15	24	27	15
	RB	191429	194042	183900					
254	BB	168516	194088	183946	19	15	27	29	19
	RB	191474	194113	183973					
254	BB	106227	106726	102686	22	15	27	29	19
	RB	106254	106753	102702					
305	BB	173804	194159	184017	19	15	29	32	21
	RB	191535	194186	184044					
305	BB	106325	106824	102766	22	15	29	32	21
	RB	106352	106851	102784					

* La charge minimale de rupture est égale à 4 fois la CMU.

† Peuvent être livrées pour différents diamètres de câbles sur commande.

Note : lors de la commande, veuillez préciser la taille et le numéro de stock de la moufle, si elle est à crochet ou à manille, à roulement à rouleaux ou bague bronze ainsi que le diamètre du câble.

POULIES ET MOUFLES WESTERN

Pour tout information concernant les poulies et moufles Western, veuillez nous contacter en nous précisant le numéro de l'article et nous vous enverrons une documentation.



SEDRA MARINE

Rey du Haut - Route de Mézin
32100 Condom - FRANCE
Tél. : + 33 (0) 5 62 28 07 32
Fax : + 33 (0) 5 62 68 23 18
e-mail : SEDRA.MARINE@wanadoo.fr